

FOGGY HOME (45F-0004)

Sistema nebulizador de fácil instalación para la climatización de exteriores de 6 a 15 m²*, permite un perfecto nebulizado del agua “sin goteo”. Bomba de 40 bar. 8 programas de trabajo. Una refrigeración natural con muy poco nivel de ruido. Incluye 6 difusores con conectores rápidos y 10 m de tubo de nailon 1/4”. Disfrutar del verano al exterior ya es posible.

* La recomendación de superficie depende de la forma de la zona a climatizar, el número de paredes y si está cubierto o no.



Motor DC (V):	24	Adaptador AC/DC
Potencia (W):	80	Tubo entrada del agua
Presión (bar/psi):	40/580	Filtro del agua
Caudal (l/min):	0,2	Tubo presión de nailon
Programador:	Analógico	Conexiones fáciles
Difusores:	6	Difusores con filtro
Peso (kg):	3,9	Cortador del tubo
		Sacapuntas

4,2 kg



24x37x19





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor eléctrico 24 V.

Potencia 80 W.

Presión de la bomba 40 bar/580 psi.

Caudal de agua 0,2l/min.

Capacidad del aceite de la bomba 20 ml.

Tipo de aceite Multigrado 15 W - 40

Accesorios incluidos:



ADAPTADOR AC/DC

Adaptador de corriente con interruptor de encendido y apagado.



TUBO DE ENTRADA DEL AGUA

3 metros de tubo flexible de la entrada del agua.



FILTRO DEL AGUA

Filtro para la entrada de agua acoplable al tubo de entrada del agua.



TUBO DE PRESIÓN DE NYLON

10 metros de tubo de nylon de presión para la salida del agua.



CONEXIONES DE FÁCIL ACOPLAMIENTO AL TUBO DE PRESION

5 intermedias y 1 terminal de acero inoxidable con sistema de rápido acoplamiento mediante presión (sin necesidad de herramientas).



DIFUSORES CON FILTRO DE AGUA INTEGRADO

6 difusores en acero inoxidable que incorporan un filtro enroscado en su interior con la malla interna también en acero inoxidable.



CORTADOR DEL TUBO

Permite realizar un corte limpio del tubo de nylon negro para la inserción de las conexiones.



SACAPUNTAS

Moldea el corte del tubo de nylon para facilitar mediante presión el acoplamiento en la conexión.