

Características

Electrobomba sumergible

Hidrobex Kison 100

Cuerpo y base bomba	Acero inoxidable AISI 304
Carcasa exterior	Acero inoxidable AISI 304
Eje motor	Acero inoxidable AISI 304
Cierre	Doble sello con cámara interpuesta: Cerámica / Grafito
Flotador externo	Si
Cable	H07 RNF, 20m + SHUKO
Fluido	- Aguas limpias - Líquidos mecánica y químicamente no agresivos
Temperatura del líquido	Máx. 35°C
Profundidad de inmersión	Máx. 20 m
Paso de sólidos	2 mm
Contenido de arena	Máx. 40 g/m ²
Nº arranques / hora	Máx. 20
Motor	Monofásico 230 V - 50 Hz
Protección térmica	Máx. 1,85 kW
Aislante	B
Grado de protección	IP68
Ø impulsión	1 1/4"
Potencia	1 CV o 0,75 kW
Intensidad eléctrica	6 A
Peso	14,5 kg

Caudal volumétrico		Distancia
m³/h	l/min	m
0	0	43
2	33,3	38
3	50	36
3,5	58,3	34
4	66,6	31
4,5	75	28
5	83,3	25
5,5	91,6	19
6	100	17
7,8	130	6