

## Características

### Electrobomba sumergible

#### Hidrobex Kison 150

<b>Cuerpo y base bomba</b>	Acero inoxidable AISI 304
<b>Carcasa exterior</b>	Acero inoxidable AISI 304
<b>Eje motor</b>	Acero inoxidable AISI 304
<b>Cierre</b>	Doble sello con cámara interpuesta: Cerámica / Grafito
<b>Flotador externo</b>	Si
<b>Cable</b>	H07 RNF, 20m + SHUKO
<b>Fluido</b>	- Aguas limpias - Líquidos mecánica y químicamente no agresivos
<b>Temperatura del líquido</b>	Máx. 35°C
<b>Profundidad de inmersión</b>	Máx. 20 m
<b>Paso de sólidos</b>	2 mm
<b>Contenido de arena</b>	Máx. 40 g/m <sup>2</sup>
<b>Nº de arranques / hora</b>	Máx. 20
<b>Motor</b>	Monofásico 230 V - 50 Hz
<b>Protección térmica</b>	Máx. 1,85 kW
<b>Aislante</b>	B
<b>Grado de protección</b>	IP68
<b>Ø impulsión</b>	1 1/4"
<b>Potencia</b>	1,5 CV o 1,1 KW
<b>Intensidad eléctrica</b>	8 A
<b>Peso</b>	17 kg

Caudal volumétrico		Distancia
<b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>l/min</b>	<b>m</b>
0	0	65
2	33,3	56
3	50	54
3,5	58,3	51
4	66,6	47
4,5	75	42
5	83,3	37
5,5	91,6	28
6	100	26
7,8	130	10