

Características

Electrobomba sumergible compacta

Hidrobex VETAX 1000

Cuerpo bomba	Tecnopolímero con fibra de vidrio con insertos en latón en las bocas de impulsión
Base bomba y difusores	Tecnopolímero con fibra de vidrio
Rodete	Noryl
Carcasa exterior	Acero inoxidable AISI-304
Eje motor	Tecnopolímero con fibra de vidrio Acero inoxidable
Cierre	- Lado bomba: Cerámica / Grafito - Lado motor: Retén de estanqueidad
Flotador externo	Si
Cable	H07 RNF, 10 m + SHUKO
Fluido	- Agua limpia - Líquidos mecánica y químicamente no agresivos
Temperatura del líquido	Máx. 35°C
Profundidad de inmersión	Máx. 7 m
Paso de sólidos	1 mm
Nº arranques / hora	Máx. 20
Motor	Monofásico 230 V - 50 Hz
∅ impulsión	1"
Protección térmica	hasta 1,85 kW
Clase de aislamiento	B
Grado de protección	IP68
Potencia	1,35 CV o 1 kW
Intensidad eléctrica	4 A
Peso	10,6 kg

Caudal volumétrico		Altura
m³/h	l/min	m
0	0	42
0,6	10	40
1,2	20	39
1,8	30	36
2,4	40	33
3	50	30
3,6	60	25
4,2	70	20
4,8	80	14
5,4	90	9
6	100	2