

Características

Electrobomba sumergible Hidrobex DIRTY-1300

Cuerpo y base bomba	Tecnopolímero con fibra de vidrio
Rodete	Noryl tipo Vortex
Eje motor	Acero inoxidable
Cierre	- Lado bomba: Cerámica/Grafito - Lado motor: Retén de estanqueidad
Flotador externo	Interruptor incorporado
Cable de alimentación	10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko
Fluido	Aguas sucias y poco cargadas
Temperatura del líquido	Máx. 35°C
Profundidad de inmersión	Máx. 5 m
Nivel de achique	50 mm
Paso de sólidos	40 mm
Nº arranques / hora	Máx. 20
Caudal	Máx. 415 l/min
Altura	Máx. 11 m
Motor	Monofásico 230 V - 50 Hz
∅ impulsión	1 1/2"
Protección térmica	hasta 1,85 kW
Clase de aislamiento	B
Grado de protección	IP68
Intensidad	5,5 A
Potencia	1,75 CV o 1,3 kW
Peso	8 kg

Caudal volumétrico		Altura
m³/h	l/min	m
0	0	11
2,4	40	10,7
4,8	80	10,2
7,2	120	9,5
9,6	160	8,7
12	200	8
14,4	220	7
16,8	280	6
19,2	320	4,5
21,6	360	3
24	400	1