

Características

Electrobomba sumergible Hidrobex EQS-550

Cuerpo y base bomba	Tecnopolímero con fibra de vidrio
Rodete	Noryl
Eje motor	Acero inoxidable
Cierre	Doble retén
Flotador externo	Interruptor incorporado
Cable alimentación	10 m de cable sumergible de neopreno y el enchufe Schuko
Fluido	Aguas sucias y cargadas
Temperatura del líquido	Máx. 35°C
Profundidad de inmersión	Máx. 7 m
Nivel de achique	- Manual: 2-3 mm - Automático (es necesario montar una válvula de retención en la impulsión de la bomba): 20-30 mm
Paso de sólidos	5 mm
Nº arranques / hora	Máx. 20
Caudal	Máx. 180 l/min
Altura	Máx. 8,5 m
Motor	Monofásico 230 V - 50 Hz
∅ impulsión	1 1/2"
Protección térmica	hasta 1,85 kW
Clase de aislamiento	B
Grado de protección	IP68
Intensidad	2,2 A
Potencia	0,75 CV o 0,55 kW
Peso	5 kg

Caudal volumétrico		Altura
m³/h	l/min	m
0	0	8
1,2	20	7,7
2,4	40	7,2
3,6	60	6,7
4,8	80	6,1
6	100	5,6
7,2	120	4,9
8,4	140	3,9
9,6	160	2,3
10,8	180	1