

Características

Electrobomba sumergible Hidrobex WB-400

Cuerpo y base bomba	Tecnopolímero con fibra de vidrio
Rodete	Noryl
Eje motor	Acero inoxidable
Cierre	Doble sello mecánico: · Lado bomba= Cerámica / Grafito · Lado motor= Retén de estanqueidad
Flotador externo	Interruptor incorporado
Cable de alimentación	10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko
Fluido	Aguas sucias y cargadas
Temperatura del líquido	Máx. 35°C
Profundidad de inmersión	Máx. 5 m
Nivel de achique	30 mm
Paso de sólidos	35 mm
Nº arranques / hora	20
Caudal	Máx. 215 l/min
Altura	Máx. 8 m
Motor	Monofásico 230 V - 50 Hz
Protección térmica	hasta 1,85 kW
Clase de aislamiento	B
Grado de protección	IP68
Ø impulsión	1 1/2"
Intensidad	1,6 A
Potencia	0,5 CV o 0,40 kW
Peso	4,5 kg

Caudal volumétrico		Altura
m³/h	l/min	m
0	5	5
1,2	20	4,4
2,4	40	4
3,6	60	3,5
4,8	80	2,7
6	100	1,2
7,2	120	0,4