

Características

Electrobomba sumergible Hidrobex WB-750

Cuerpo y base bomba	Tecnopolímero con fibra de vidrio
Rodete	Noryl
Eje motor	Acero inoxidable
Cierre	- Lado bomba: Cerámica/Grafito - Lado motor: Retén de estanqueidad
Flotador externo	Interruptor incorporado
Cable alimentación	10 m de cable sumergible de neopreno y el enchufe Schuko
Fluido	Aguas sucias y cargadas
Temperatura del líquido	Máx. 35°C
Profundidad de inmersión	Máx. 5 m
Nivel de achique	30 mm
Paso de sólidos	35 mm
Nº arranques / hora	Máx. 20
Caudal	Máx. 215 l/min
Altura	Máx. 8 m
Motor	Monofásico 230 V - 50 Hz
∅ impulsión	1 1/2"
Protección térmica	hasta 1,85 kW
Clase de aislamiento	B
Grado de protección	IP68
Intensidad	3,3 A
Potencia	1 CV o 0,75 kW
Peso	5,9 kg

Caudal volumétrico		Altura
m³/h	l/min	m
0	0	8
1,2	20	7,8
2,4	40	7,5
3,6	60	7
4,8	80	6,5
6	100	5,8
7,2	120	4,8
8,4	140	4
9,6	160	3
10,8	180	2
12	200	1