

## Características

### Electrobomba sumergible Hidrobex WB-900

<b>Cuerpo y base bomba</b>	Tecnopolímero con fibra de vidrio
<b>Rodete</b>	Noryl
<b>Eje motor</b>	Acero inoxidable
<b>Cierre</b>	- Lado bomba: Cerámica/Grafito - Lado motor: Retén de estanqueidad
<b>Flotador externo</b>	Interruptor incorporado
<b>Cable alimentación</b>	10 m de cable sumergible de neopreno y el enchufe Schuko
<b>Fluido</b>	Aguas sucias y cargadas
<b>Temperatura del líquido</b>	Máx. 35°C
<b>Profundidad de inmersión</b>	Máx. 5 m
<b>Nivel de achique</b>	30 mm
<b>Paso de sólidos</b>	35 mm
<b>Nº arranques / hora</b>	Máx. 20
<b>Caudal</b>	Máx. 215 l/min
<b>Altura</b>	Máx. 8 m
<b>Motor</b>	Monofásico 230 V - 50 Hz
<b>∅ impulsión</b>	1 1/2"
<b>Protección térmica</b>	hasta 1,85 kW
<b>Clase de aislamiento</b>	B
<b>Grado de protección</b>	IP68
<b>Intensidad</b>	4 A
<b>Potencia</b>	1,2 CV o 0,9 kW
<b>Peso</b>	6,1 kg

Caudal volumétrico		Altura
<b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>l/min</b>	<b>m</b>
0	0	8,5
1,2	20	8,2
2,4	40	7,9
3,6	60	7,5
4,8	80	7
6	100	6,3
7,2	120	5,3
8,4	140	4,5
9,6	160	3,8
10,8	180	3
12	200	2
13,5	225	1

