MODREGO hogar

Características

Electrobomba sumergible Hidrobex XKS-250P

Cuerpo y base bomba	Tecnopolímero con fibra de vidrio
Rodete	Noryl
Eje motor	Acero inoxidable
Cierre	Doble sello mecánico: · Lado bomba= Cerámica/Grafito · Lado motor= Retén de estanqueidad
Flotador externo	Interruptor incorporado
Cable de alimentación	10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko
Fluido	Aguas sucias y cargadas
Temperatura del líquido	Máx. 35°C
Profundidad de inmersión	Máx. 5 m
Nivel de achique	5 mm
Paso de sólidos	2 mm
Nº arranques / hora	Máx. 20
Caudal	Máx. 75 l/min
Altura	Máx. 6 m
Motor	Monofásico 230 V - 50 Hz
Protección térmica	hasta 1,85 kW
Clase de aislamiento	B
Grado de protección	IP68
ø impulsión	1"
Intensidad	1,2 A
Potencia	0,35 CV o 0,25 kW
Peso	4,7 kg

Caudal volumétrico		Altura
m³/h	l/min	m
0	0	6
1,2	20	5,5
2,4	40	4
3,6	60	3
4,2	70	1