

Características

Electrobomba sumergible Hidrobex XKS-750S

| | |
|---------------------------------|---|
| Cuerpo y base bomba | Acero inoxidable |
| Rodete | Noryl |
| Eje motor | Acero inoxidable |
| Cierre | - Lado bomba: Cerámica/Grafito - Lado motor: Retén de estanqueidad |
| Flotador externo | Interruptor incorporado |
| Cable alimentación | 10 m de cable sumergible de neopreno y el enchufe Schuko |
| Fluido | Aguas sucias y cargadas |
| Temperatura del líquido | Máx. 35°C |
| Profundidad de inmersión | Máx. 7 m |
| Nivel de achique | 20 mm |
| Paso de sólidos | 5 mm |
| Nº arranques / hora | Máx. 25 |
| Caudal | Máx. 275 l/min |
| Altura | Máx. 9,5 m |
| Motor | Monofásico 230 V - 50 Hz |
| ∅ impulsión | 1 1/4" |
| Protección térmica | hasta 1,85 kW |
| Clase de aislamiento | B |
| Grado de protección | IP68 |
| Intensidad | 3,3 A |
| Potencia | 1 CV o 0,75 kW |
| Peso | 5,5 kg |

| Caudal volumétrico | | Altura |
|------------------------|--------------|----------|
| m³/h | l/min | m |
| 0 | 0 | 8,5 |
| 1,2 | 20 | 8 |
| 2,4 | 40 | 7,5 |
| 3,6 | 60 | 7 |
| 4,8 | 80 | 6 |
| 6 | 100 | 5 |
| 7,2 | 120 | 4 |
| 8,4 | 140 | 3 |
| 9,6 | 160 | 2 |
| 11,4 | 190 | 1 |