

## Características

### Electrobomba sumergible Hidrobex XKS-750SW

<b>Cuerpo y base bomba</b>	Acero inoxidable
<b>Rodete</b>	Noryl
<b>Eje motor</b>	Acero inoxidable
<b>Cierre</b>	- Lado bomba: Cerámica/Grafito - Lado motor: Retén de estanqueidad
<b>Flotador externo</b>	Interruptor incorporado
<b>Cable alimentación</b>	10 m de cable sumergible de neopreno y el enchufe Schuko
<b>Fluido</b>	Aguas sucias y cargadas
<b>Profundidad de inmersión</b>	Máx. 7 m
<b>Nivel de achique</b>	50 mm
<b>Paso de sólidos</b>	35 mm
<b>Nº arranques / hora</b>	Máx. 20
<b>Caudal</b>	Máx. 260 l/min
<b>Altura</b>	Máx. 11 m
<b>Motor</b>	Trifásico 400 V - 50 Hz
<b>∅ impulsión</b>	1 1/2"
<b>Clase de aislamiento</b>	B
<b>Grado de protección</b>	IP68
<b>Intensidad</b>	3,3 A
<b>Potencia</b>	1 CV o 0,75 kW
<b>Peso</b>	6,5 kg

Caudal volumétrico		Altura
<b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>l/min</b>	<b>m</b>
0	0	8
2,4	40	7,5
4,8	80	7
7,2	120	6
9,6	160	4,5
12	200	2,5
13,2	220	1