

Características

Electrobomba sumergible Hidrobex XKS-900SW

Cuerpo y base bomba	Acero inoxidable
Rodete	Noryl
Eje motor	Acero inoxidable
Cierre	- Lado bomba: Cerámica/Grafito - Lado motor: Retén de estanqueidad
Flotador externo	Interruptor incorporado
Cable de alimentación	10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko
Fluido	Aguas sucias y cargadas
Temperatura del líquido	Máx. 35°C
Profundidad de inmersión	Máx. 7 m
Nivel de achique	50 mm
Paso de sólidos	35 mm
Nº arranques / hora	Máx. 20
Caudal	Máx. 415 l/min
Altura	Máx. 11 m
Motor	Monofásico 230 V - 50 Hz
∅ impulsión	1 1/2"
Protección térmica	hasta 1,85 kW
Clase de aislamiento	B
Grado de protección	IP68
Intensidad	4 A
Potencia	1,2 CV o 0,9 kW
Peso	7,1 kg

Caudal volumétrico		Altura
m³/h	l/min	m
0	0	9
2,4	40	8
4,8	80	7,5
7,2	120	6,5
9,6	160	5
12	200	3
13,2	220	2
13,8	230	1