

Características

Electrobomba sumergible Hidrobex XKS-550S

Cuerpo y base bomba	Acero inoxidable
Rodete	Noryl
Eje motor	Acero inoxidable
Cierre	- Lado bomba: Cerámica/Grafito - Lado motor: Retén de estanqueidad
Flotador externo	Interruptor incorporado
Cable alimentación	10 m de cable sumergible de neopreno y el enchufe Schuko
Fluido	Aguas sucias y cargadas
Temperatura del líquido	Máx. 35°C
Profundidad de inmersión	Máx. 5 m
Nivel de achique	20 mm
Paso de sólidos	5 mm
Nº arranques / hora	Máx. 25
Caudal	Máx. 275 l/min
Altura	Máx. 9,5 m
Motor	Monofásico 230 V - 50 Hz
∅ impulsión	1 1/4"
Protección térmica	hasta 1,85 kW
Clase de aislamiento	B
Grado de protección	IP68
Intensidad	2,2 A
Potencia	0,75 CV o 0,55 kW
Peso	4,9 kg

Caudal volumétrico		Altura
m³/h	l/min	m
0	0	7,5
1,2	20	7
2,4	40	6,5
3,6	60	6
4,8	80	5
6	100	4
7,2	120	3
8,4	140	2
9,6	160	1