

## Características

### Electrobomba sumergible Hidrobex XKS-1100SW

<b>Cuerpo y base bomba</b>	Acero inoxidable
<b>Rodete</b>	Noryl
<b>Eje motor</b>	Acero inoxidable
<b>Cierre</b>	- Lado bomba: Cerámica/Grafito - Lado motor: Retén de estanqueidad
<b>Flotador externo</b>	Interruptor incorporado
<b>Cable de alimentación</b>	10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko
<b>Fluido</b>	Aguas sucias y cargadas
<b>Temperatura del líquido</b>	Máx. 35°C
<b>Profundidad de inmersión</b>	Máx. 7 m
<b>Paso de sólidos</b>	35 mm
<b>Nº arranques / hora</b>	Máx. 20
<b>Caudal</b>	Máx. 260 l/min
<b>Altura</b>	Máx. 11 m
<b>Motor</b>	Monofásico 230 V - 50 Hz
<b>∅ impulsión</b>	1 1/2"
<b>Protección térmica</b>	hasta 1,85 kW
<b>Clase de aislamiento</b>	B
<b>Grado de protección</b>	IPX8
<b>Intensidad</b>	4,9 A
<b>Potencia</b>	1,5 CV o 1,1 kW
<b>Peso</b>	7,2 kg

Caudal volumétrico		Altura
<b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>l/min</b>	<b>m</b>
0	0	11
2,4	40	10
4,8	80	9
7,2	120	7,5
9,6	160	6
12	200	4,5
13,2	220	3
15,6	260	1