

Características

Electrobomba centrífuga autoaspirante

Hidrobex Easy-Jet 850

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Cuerpo y soporte bomba | Tecnopolímero con fibra de vidrio |
| Rodete | Tecnopolímero con fibra de vidrio |
| Difusor y sistema Venturi | Tecnopolímero con fibra de vidrio |
| Eje motor | Acero inoxidable |
| Sello mecánico | Cerámica / Grafito |
| Fluido | Agua limpia |
| Temperatura del líquido | Máx. 35°C |
| Presión de ejercicio | Máx. 5 bar |
| Altura | Máx. 45 m |
| Altura aspiración | Máx. 8 m |
| Caudal | Máx. 60 l/min |
| Cable | 1,5 m |
| Motor | Monofásico 230 V - 50 Hz |
| ∅ aspiración | 1" |
| ∅ impulsión | 1" |
| Protección térmica | hasta 1,85 kW |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IP44 |
| Intensidad | 3,8 A |
| Potencia | 1,15 CV o 0,85 kW |
| Peso | 9,1 kg |

| Caudal volumétrico | | Altura |
|------------------------|--------------|----------|
| m³/h | l/min | m |
| 0 | 0 | 43 |
| 0,6 | 10 | 34 |
| 1,2 | 20 | 29 |
| 1,8 | 30 | 24 |
| 2,4 | 40 | 19 |
| 3 | 50 | 5 |