

## Características

### Electrobomba centrífuga periférica

### Hidrobex PB-70

<b>Cuerpo y soporte bomba</b>	Fundición de hierro gris
<b>Rodete</b>	Latón estampado
<b>Eje motor</b>	Acero inoxidable AISI-304
<b>Sello mecánico</b>	Cerámica / Grafito
<b>Fluido</b>	Agua limpia
<b>Temperatura del líquido</b>	Máx. 60°C
<b>Altura de aspiración</b>	Máx. 8 m
<b>Presión de ejercicio</b>	Máx. 8 bar
<b>Altura</b>	Máx. 60 m
<b>Caudal</b>	Máx. 50 l/min
<b>Motor</b>	Monofásico 230 V - 50 Hz
<b>Protección térmica</b>	hasta 1,85 kW
<b>Clase de aislamiento</b>	B
<b>Grado de protección</b>	IP44
<b>∅ impulsión</b>	1"
<b>∅ aspiración</b>	1"
<b>Intensidad</b>	3,6 A
<b>Potencia</b>	0,75 CV o 0,55 kW
<b>Peso</b>	9,2 kg

Caudal volumétrico		Altura
<b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>l/min</b>	<b>m</b>
0,3	5	49
0,6	10	43
0,9	15	37
1,2	20	30
1,5	25	23
1,8	30	17
2,1	35	12
2,4	40	8
2,7	45	5