

Características

Electrobomba centrífuga autoaspirante para piscinas

Hidrobex FCP-1500S

Cuerpo bomba	Polipropileno con carga de fibra de vidrio
Soporte bomba	Polipropileno con carga de fibra de vidrio
Tapa del prefiltro	Policarbonato transparente
Difusor	Polipropileno con carga de fibra de vidrio
Rodete	Noryl con carga de fibra de vidrio
Soporte sello	Poliamida con carga de fibra de vidrio
Eje motor	Acero inoxidable AISI-420
Sello mecánico	Carburo de silicio
Rodamientos	Marca SNK
Fluido	Agua de piscina
Temperatura del líquido	Máx. 40°C
Altura de aspiración	Máx. 3 m
Caudal	Máx. 550 l/min
Altura	Máx. 21 m
Motor	Monofásico 230 V - 50 Hz
Protección térmica	Incluida
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP55
Ø impulsión	63 mm
Ø aspiración	63 mm
Intensidad	10 A
Potencia	2 CV o 1,5 kW
Peso	19 kg

Caudal volumétrico		Altura
m³/h	l/min	m
2,4	40	18,6
4,8	80	18,3
7,2	120	18
9,6	160	17,9
12	200	17,8
13,5	225	17,3
15,9	265	16,9
17,4	290	16,3
20,5	340	15
24	400	13
27	450	11
30	500	9
33	550	6,8

