

## Características

### Electrobomba periférica autoaspirante

### Hidrobex PE-100A

<b>Cuerpo y soporte bomba</b>	Fundición de hierro
<b>Rodete</b>	Latón estampado
<b>Eje motor</b>	Acero inoxidable AISI 416
<b>Sello mecánico</b>	Cerámica / Grafito
<b>Fluido</b>	Agua limpia
<b>Temperatura del líquido</b>	Máx. 90°C
<b>Presión de ejercicio</b>	Máx. 8 bar
<b>Altura de aspiración</b>	Máx. 8 m
<b>Motor</b>	Monofásico 230 V - 50 Hz
<b>Protección térmica</b>	Máx. 1,85 kW
<b>Aislante</b>	F
<b>Grado de protección</b>	IP44
<b>∅ aspiración</b>	1"
<b>∅ impulsión</b>	1"
<b>Potencia</b>	1CV o 0,74 kW
<b>Intensidad eléctrica</b>	5,2 A
<b>Peso</b>	10,5 kg

Caudal volumétrico		Distancia
<b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>l/min</b>	<b>m</b>
0	0	65
0,3	5	61
0,6	10	56
1,2	20	48
1,8	30	39
2,4	40	31
2,7	45	25
3	50	18