

## CarpetsPro detergente de secado rápido RM 767 OA



El detergente CarpetsPro RM 767 OA de pulverización y aspiración para recubrimientos textiles y acolchados es líquido, se seca rápido, elimina los olores molestos y mejora la higiene del suelo.



### Propiedades

- Elimina la suciedad de aceite, grasa y minerales
- Cuidadoso con los materiales
- tiempo de secado reducido hasta en un 50 %
- Fórmula líquida, aplicación inmediata
- Limpieza activa en todos los intervalos de temperatura
- Sin decolorantes
- mejora la higiene de los suelos mediante la eliminación de los olores
- Fragancia fresca y agradable

### Lugares de aplicación:

<b>Servicio en vehículos:</b>	Tratamiento del coche
<b>Limpieza de edificios:</b>	Superficies textiles
<b>Hospitales, asilos y consultas médicas:</b>	Superficies textiles
<b>Hoteles, gastronomía, catering:</b>	Superficies textiles
<b>Municipios:</b>	Superficies textiles
<b>Comercios:</b>	Superficies textiles

### Posibilidades de procesamiento

- Equipos de pulverización y aspiración combinadas
- Equipos para la limpieza de alfombras

### Valor de pH



Tamaños del bidón	Referencia
10 l	6.295-198.0

## Aplicación:

### Equipo de pulverización y aspiración combinadas

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie los recubrimientos textiles en trayectorias solapadas con el procedimiento de un paso (pulverizar / aspirar en un único procedimiento) o el procedimiento de dos pasos (pulverizar / dejar actuar y, a continuación, aspirar).
- Enjuague la superficie limpia con el equipo y con agua limpia.
- Aspire bien los recubrimientos textiles y deje que se sequen.

### Equipo para la limpieza de alfombras

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- En equipos con depósito de detergente integrado, rellene el producto sin diluirlo.
- Limpie los recubrimientos textiles en trayectorias solapadas con el procedimiento de un paso (pulverizar / aspirar en un único procedimiento) o el procedimiento de dos pasos (pulverizar / dejar actuar y, a continuación, aspirar).
- Enjuague la superficie limpia con el equipo y con agua limpia.
- Aspire bien los recubrimientos textiles y deje que se sequen.

## Indicaciones de procesamiento:

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No empape los materiales.
- Ventile bien la sala.

## Información adicional:

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

## Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Limpieza a fondo		1.2 %	medio	80 m <sup>2</sup>
1000 ml	Limpieza intermedia		1.2 %	fácil	100 m <sup>2</sup>

Asesorarle es un placer: