BP 3 Garden

La duradera y potente bomba de jardín BP 3 Garden ofrece un riego de jardines razonable ecológica y económicamente con agua procedente de fuentes alternativas, como cisternas o bidones.

reddot award 2014
best of the best

1

2

3

4

1 Robusto y de larga vida útil

- Kärcher ofrece una prolongación de la garantía de cinco años.

3 Aspiración óptima

- La bomba de calidad aspira sin problemas agua de 8 m de profundidad, p. ej., de una cisterna.

2 Interruptor de pedal cómodo

- Conexión y desconexión cómodas, sin que sufra la espalda.

4 Conexiones optimizadas

- El sistema de sellado perfectamente ajustado permite conectar la bomba sin herramientas.

BP 3 Garden, 1.645-351.0, 2020-05-18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BP 3 Garden

- Conexión y desconexión cómodas sin necesidad de agacharse gracias al práctico interruptor de pedal
- Cómoda asa de transporte para su uso móvil
- Conexión de la bomba sin necesidad de herramientas gracias al empalme de conexión optimizado

Características técnicas

Referencia de pedido EUI		1.645-351.0
Código EAN		4039784697720
Máx. potencia del motor	**W**	800
Caudal máx.	**l/h**	< 3500
Altura de transporte / presión máx.	**m / bar**	40 / 4
Altura de aspiración	**m**	8
Temperatura máx. de transporte	**°C**	35
Peso sin accesorios.	**kg**	8,2
Dimensiones (la. × an. × al.).	**mm**	220 × 405 × 260
Rosca de empalme		G1
Cable de conexión H07RN-F	**m**	1,5
Tensión	**V**	230-240
Frecuencia	**Hz**	50

Equipamiento

Empalme de conexión optimizado	■
Adaptador de conexión PerfectConnect para bombas G1	■
Interruptor de pedal cómodo	■
Asa de transporte ergonómica	■

■ **Incluido en el equipo de serie.**

BP 3 Garden, 1.645-351.0, 2020-05-18

BP 3 GARDEN
1.645-351.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7–8

9

10

11

12

13

14

		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Adaptadores / Conectores									
Adaptador conexión	1	6.997-473.0						Con ayuda del adaptador de conexión para bombas se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a una conexión de agua.	■
Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña	2	6.997-359.0						Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".	□
Set de adaptador de conexión, Básico	3	6.997-358.0						Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 1/2"(12,7 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm).	□
Juego de empalmes, superior	4	6.997-340.0						Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 3/4"(19 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm). Para un caudal de agua más elevado.	□
Elemento de conexión para manguera de aspiración y de riego de 1" + 3/4"	5	2.997-113.0						Con el elemento de conexión puede instalarse una manguera de aspiración o de riego en los lados de presión y de aspiración de una bomba. El sistema de estanqueidad PerfectConnect garantiza un sellado perfecto.	□
Adaptador de conexión para bombas (axial/radial), G1	6	2.997-120.0						El adaptador de conexión para bombas PerfectConnect (axial/radial) conecta las bombas de Kärcher con rosca interior G1 a las conexiones de agua y accesorios de otros proveedores, así como a accesorios más antiguos de Kärcher.	□
Mangueras de aspiración									
Manguera de aspiración, por metro	7	6.997-347.0						Manguera en espiral resistente al vacío. Por metros, para adaptar a la longitud deseada. En combinación con las piezas de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se puede emplear como kit de aspiración individual.	□
	8	6.997-346.0							□
Manguera de aspiración	9	6.997-348.0						Manguera en espiral completa, lista para acoplar, resistente a vacío, para acoplar directamente a la bomba. Para prolongar el kit de aspiración o usar con filtros de aspiración. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).	□
Kit de aspiración, 3,5 m	10	6.997-350.0						Manguera en espiral completa, lista para acoplar, resistente al vacío, con filtro de aspiración y bloqueo antirretorno. Se puede usar también para prolongar el kit de aspiración. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).	□
Kit de aspiración, 7 m	11	6.997-349.0							□
Manguera de aspiración para tuberías	12	6.997-360.0						Empalme de la bomba a pozos abisinios o tuberías en el lado de aspiración, resistente al vacío. Al efectuar la conexión de la bomba debe respetarse la normativa local vigente sobre derecho de aguas. Acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm) en ambos extremos.	□
Kit de aspiración 3,5 m	13	2.997-110.0						Listo para conectar y resistente al vacío: el kit de aspiración, con manguera de aspiración de 3,5 m, filtro de aspiración, válvula antirretorno y sistema de estanqueidad PerfectConnect. Ideal para bombas de jardín y para la alimentación de agua del hogar.	□
Kit de aspiración 7,0 m	14	2.997-111.0						Kit de aspiración ideal para bombas de jardín y para la alimentación de agua del hogar. Incluye manguera de aspiración de 7 m lista para conectar y resistente al vacío, con filtro de aspiración, válvula antirretorno y sistema de estanqueidad PerfectConnect.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BP 3 GARDEN
1.645-351.0

KÄRCHER

15

16, 19

17

18

20–21

22

23

24–25

		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Kit de aspiración de 1,5 m para tuberías de 1“ (25 mm)	15	2.997-112.0						Kit de aspiración de 1,5 m con manguera de aspiración lista para la conexión y resistente al vacío para conectar bombas a tuberías de 1" en el lado de aspiración. Ideal para bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y centrales de abastecimiento.	☐
Otros accesorios									
Presostato electrónico con seguro contra funcionamiento en seco	16	6.997-357.0						Ideal para transformar la bomba de riego del jardín en una bomba automática para la alimentación de agua del hogar. La bomba se conecta y desconecta automáticamente en función de la cantidad de agua que se necesite. En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).	☐
Interruptor de flotador	17	6.997-356.0						El interruptor de flotador conecta y a desconecta automáticamente la bom,ba en función del nivel de agua. Con cable de coenxión especial de 10 m. En combinación con la GP 60 / GP 70 Mobile Control, sólo adecuado para la desconexión de la bomba. con	☐
	18	6.997-546.0						En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm). Especialmente adecuado para centrales de abastecimiento de agua para hogares.	☐
	19	6.997-549.0						Ideal para transformar la bomba de riego del jardín en una bomba automática para la alimentación de agua del hogar. La bomba se conecta y desconecta automáticamente en función de la cantidad de agua que se necesite. En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).	☐
Filtros									
Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, básico, 3/4“	20	6.997-345.0						Para conectar a las mangueras de aspiración de suministro por metros. El bloqueo anti-retorno reduce la duración hasta el nuevo ciclo de aspiración.Con abrazadera.	☐
Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, básico, 1“	21	6.997-342.0							☐
Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, superior	22	6.997-341.0						Robusta construcción de metal y plástico. Para acoplar a las mangueras de aspiración de suministro por metros. El bloqueo anti-retorno reduce la duración hasta el nuevo ciclo de aspiración. Con abrazadera.	☐
Filtro previo para bomba, pequeño	23	6.997-343.0						Filtro previo de bomba para proteger las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento de agua de partículas de suciedad gruesa o arena.	☐
Filtro previo para bomba, grande	24	6.997-344.0						Filtro previo para bombas, para todas las bombas corrientes sin filtro integrado. Protege la bomba contra las partículas de suciedad o arena contenidas en el agua. El filtro fino es lavable. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).	☐
Filtro previo de bomba grande	25	2.997-210.0						el filtro previo de bomba protege las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento contra las partículas gruesas y la arena. Con sistema de estanqueidad PerfectConnect para una hermetización fiable.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

BP 3 GARDEN
1.645-351.0

26

		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Filtro previo de bomba, pequeño	26	2.997-211.0						Filtro previo pequeño, gran efecto: el filtro previo de bomba protege las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento contra las partículas gruesas y la arena. Con sistema de estanqueidad PerfectConnect.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.