




## SP 2 Flat

Bombee hasta 6000 l/h y extrae el agua hasta 1 mm, obteniendo un resultado seco. La bomba sumergible SP 2 Flat que aspira en plano es la bomba compacta de iniciación para agua limpia o ligeramente sucia.



### 1 Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.



### 2 Interruptor flotador

- Conecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.



### 3 Quick Connect

- Empalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1,25 pulgadas a la bomba.



### 4 Pies de nivel plegables

- Ajuste del servicio normal con mayor capacidad de transporte a una aspiración en plano de 1 mm con un resultado seco.



## SP 2 Flat

### Características técnicas

Referencia de pedido EUI	1.645-501.0	
Código EAN	4054278059402	
Máx. potencia del motor	W	250
Caudal máx.	l/h	< 6000
Temperatura máx. de transporte	°C	35
Altura de transporte / presión máx.	m / bar	5 / 0,5
Aspiración en plano hasta	mm	1
Tamaño máx. de las partículas de suciedad	mm	5
Profundidad de inmersión máxima	m	7
Agua restante mín., manual	mm	1
Sistema de aspiración hasta	mm	1
Rosca de empalme	G1	
	Rosca interior G1	
Cable de conexión.	m	H05RN-F / 10
Peso sin accesorios.	kg	3,8
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	227 × 240 × 262

### Equipamiento

Asa de transporte cómoda	■
Elemento conector de mangueras	1 1/4"
Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect	■
Ajuste de servicio manual y automático	Posibilidad de fijación del flotador
Ajuste de aspiración en plano	■
Interruptor flotador	■
Cierre de anillo deslizante de cerámica	■

■ Incluido en el equipo de serie.



# SP 2 FLAT

## 1.645-501.0



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción		
<b>Mangueras</b>										
Manguera PrimoFlex® Plus 3/4", 25m	1	2.645-148.0								<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0						Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1" 1 m	3	2.645-247.0								<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.