




SP 5 Dirt

Rápido vaciado y trasvase de hasta 9500 l de agua sucia por hora: con la robusta bomba de agua sucia SP 5 Dirt, incl. interruptor flotador ajustable en altura para una mayor flexibilidad.



1



2



3



4

1 Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.

2 Interruptor flotador regulable en altura

- Aumenta la flexibilidad en el ajuste del momento de conexión y desconexión de la bomba y la protege de una marcha en vacío.

3 Quick Connect

- Empalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1,25 pulgadas a la bomba.

4 Diseñada para el agua sucia

- Bombeo eficaz de agua con partículas de suciedad de un tamaño de hasta 20 mm.



SP 5 Dirt

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.645-503.0	
Código EAN	4054278060422	
Máx. potencia del motor	W	500
Caudal máx.	l/h	< 9500
Altura de transporte / presión máx.	m / bar	7 / 0,7
Profundidad de inmersión máxima	m	7
Tamaño máx. de las partículas de suciedad	mm	20
Nivel del agua restante	mm	25
Temperatura máx. de transporte	°C	35
Peso sin accesorios.	kg	4,7
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	229 × 238 × 303
Rosca de empalme		G1
Cable de conexión.	m	H05RN-F / 10

Equipamiento

Asa de transporte cómoda	■
Elemento conector de mangueras	1 1/4"
Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect	■
Ajuste de servicio manual y automático	Posibilidad de fijación del flotador
Interruptor flotador flexible ajustable en altura	■
Cierre de anillo deslizante de cerámica	■

■ Incluido en el equipo de serie.

SP 5 DIRT 1.645-503.0



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción		
Mangueras										
Manguera PrimoFlex® Plus 3/4", 25m	1	2.645-148.0								<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0						Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1" 1 m	3	2.645-247.0								<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.