

**87 01 560 KNIPEX Cobra® XXL**

Llave para tubos y tenaza para bombas de agua



- Características técnicas
- Descripción
- especial
- Gama de aplicación
- Vídeo

	<b>No.</b>	87 01 560
	<b>EAN</b>	4003773044321
	<b>Alicate</b>	gris atramentado
	<b>Cabeza</b>	pulida
	<b>Mangos</b>	recubiertos de plástico
	<b>Posiciones de ajuste</b>	20
	<b>Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)</b>	4 1/2 Ø pulgadas
	<b>Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)</b>	115 Ø mm
	<b>Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)</b>	120 mm
	<b>Longitud</b>	560 mm
	<b>Peso neto</b>	2750 g

- Mayor abertura de agarre, pero mucho menor peso que las llaves para tubos comparables
- Ajuste rápido mediante pulsación de botón directamente sobre la pieza, sin deslizamiento fortuito de la articulación
- Ajuste preciso para adaptarse optimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

KNIPEX Cobra® XL y XXL ofrecen la capacidad de rendimiento y el confort de tenazas para bombas de agua con menos peso y mayor capacidad de agarre que las llaves para tubos comparables. Cobra® XL puede agarrar p. ej. un racor de tubo de 2" y pesa un 50 % menos que una llave para tubos de 2", la cual dispone de una capacidad de agarre mucho menor. En un formato manejable de 400 mm de longitud, Cobra® XL cabe en el maletín de herramientas del instalador. Con su capacidad de hasta 4 1/2", Cobra® XXL ofrece capacidad muy amplia, pero pesa sólo como una llave para tubos de 2".



Ajuste rápido mediante boton: rápido y cómodo



Ajuste rápido y firme directamente en la pieza

### KNIPEX Cobra® Range (English)



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.