

## La más compacta de su clase. Con interruptor sin bloqueo.

- Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero.
- Protección contra la pérdida de grasa, así como contra el polvo, con junta torca en el cabezal, en el eje y en el inducido
- Empuñadura antideslizante, para mayor control y confort de la herramienta.
- Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos
- Motor más potente y duradero, inducido protegido mediante barniz en zigzag y estator completamente protegido



### Características técnicas

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Potencia                       | 2.000 W                 |
| R.p.m                          | 6.600 Rpm               |
| Diámetro de disco (máx.)       | 230 mm                  |
| Inserción                      | M14                     |
| Peso                           | 4,8 Kg                  |
| Longitud del cable             | 2,5 m                   |
| Dimensiones. LxAnxAI           | 432 x 250 x 132 mm      |
| Bloqueo del eje                | ✓                       |
| Emisión de vibración           | 5,50 m/seg <sup>2</sup> |
| Incertidumbre (K) de vibración | 1,50 m/seg <sup>2</sup> |
| Presión sonora                 | 94,00 dB(A)             |
| Potencia sonora                | 105,00 dB(A)            |
| Incertidumbre (K) sonora       | 3,00 dB(A)              |

### Equipo básico:

- Llave de pivotes
- Empuñadura auxiliar
- Protector de disco 230mm